


## Onderhoud/service

inbouw datum: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - 20\_\_\_\_


datum:

opmerkingen:



## Bediening



gesloten stand



draai stand



kiep stand  
(evt.) met instelbare opening

Uw WERU-vakbedrijf:

Ramen en Deuren  
**WERU**  
Een keus voor 't leven

## Onderhouds- en reinigingsadvies

Voor WERU ramen, deuren en rolluiken  
(kunststof en aluminium)

## Zo eenvoudig is het onderhoud van Weru ramen en deuren

De technische perfectie en het comfort van uw nieuwe WERU ramen en deuren staan borg voor vele jaren woonplezier.

Bijzonder aangenaam hierbij is, dat uw nieuwe WERU ramen en deuren nauwelijks verzorging en onderhoud nodig hebben.

Het maakt daarbij niet uit of de ramen en deuren gemaakt zijn van weerbestedige witte PVC-profielen of dat zij zijn voorzien van een kleurfolie. Zij zullen na jaren nog net zo mooi zijn als op de eerste dag.

WERU ramen en deuren hoeft u nooit te schilderen.

Het oppervlak van de WERU raamprofielen is gemakkelijk en snel te reinigen en te onderhouden.



## Nuttige tips voor de praktijk:

- Normale verontreiniging kunt u simpelweg afspoelen met water waaraan u een huishoudreinigingsmiddel heeft toegevoegd. Probeer het vuil nooit droog te verwijderen omdat krassen kunnen ontstaan aan het oppervlak. Bovendien laadt het kunststof zich hierdoor op met statische elektriciteit en trekt juist daardoor extra vuil aan.
- Tegen hardnekkige verontreinigingen heeft het WERU vakbedrijf een speciaal reinigingsmiddel voor u.
- Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen of chemische reinigings- en oplosmiddelen zoals aceton, thinner, etc.
- De afdichtingprofielen van hoogwaardig EPDM-rubber kunt u op dezelfde manier als de kunststof profielen reinigen. Let er wel op dat de afdichtingprofielen daarbij niet worden verschoven. Voor preventief onderhoud is een speciale stick verkrijgbaar.
- Ook voor aluminium profielen geldt; geen schurende reinigingsmiddelen gebruiken, deze veroorzaken krassen.
- Om uw WERU ramen en deuren blijvend goed te laten functioneren adviseren wij u tenminste eenmaal per jaar de beslagdelen in kozijn en raam of deur te controleren en te behandelen met bijv. teflonspray of andere geschikte middelen. Let op! Profielcilinders mogen nooit met olie worden gesmeerd. Hiervoor zijn speciale middelen in de handel.
- Gebruik nooit geweld wanneer het raam onverhoopt eens moeilijk open of dicht mocht gaan, maar vraag uw WERU vakbedrijf om raad.